



FRITEUSES



# Friteuses

Alle Kogast friteuses zijn vervaardigd uit roestvrijstaal AiSi 304. Het bovenoppervlak en de pannen zijn gemaakt van extra dik roestvrijstaal, uitgevoerd met ronde hoeken voor eenvoudig onderhoud.

Uitvoeringen met één en twee pannen.

Temperatuurbereik: 100 - 190°C.


De temperatuur is per pan afzonderlijk regelbaar.

- Alle friteuses hebben een diepe koude-zone. De frituurolie heeft daardoor een langere levensduur.
- Met ingebouwde veiligheidsthermostaten.
- Krachtige elementen met een hoge capaciteit voor een snel en gelijkmatig bakresultaat, zelfs bij toepassing van bevroren producten.
- De friteuses in de lijnen 700 en 900 hebben een verticale vetuitloop.
- de friteuses in de 600 lijn hebben een vetuitloop aan de voorzijde.
- De friteuses worden geleverd inclusief deksel en frituurmand.




## Electrische Friteuses


- De olie wordt verwarmd door krachtige buisvormige elementen met een hoge capaciteit.
- Ieder element wordt individueel bediend door een zeer nauwkeurig instelbare thermostaatknop.
- Thermostaten reageren snel en adequaat bij plotselinge temperatuurschommelingen, ook bij toepassing van bevroren producten.
- Elementen kunnen verticaal uit de olie gelift en vastgezet worden door middel van een ingebouwde liftgrendel.
- Met automatische stroomonderbreking voor extra veiligheid.
- Uitvoeringen van: 1 x 6 ltr., 1 x 8 ltr., 2 x 4,5 ltr., 2 x 8-10 ltr., 1 x 13-15 ltr. en 2 x 13-15 ltr.
- Uitvoeringen als tafelmodel of staande modellen met een open onderstel of onderkast, voor een ergonomisch verantwoorde werkhogte.




**MINI FRI-6**




**EF-40**




**EF-40/2**




**EF-60/2**




**EF-T7/14  
EF-T9/14**



**EF-T7/28  
EF-T9/28**



**EF-40  
EF-40/2  
EF-60/2**



**ET-T7/14  
EF-T7/28  
EF-T9/14  
EF-T9/28**

**Aansluiting**

- Electrisch

Lijn	Model	Art. nr.	Afmetingen		Capaciteit		Spanning	
			Apparaat	Frituurmand	Inhoud/ltr.	Electrisch / kW		
Kogast 600	MINI FRI-6	19151	267x405x390	210x234x110	1x 6	3,6	230V AC	15,7A
	EF-40	16909	400x600x340	230x345x100	1 x 8-10	5,4	400V 3N AC	7,8A
	EF-40/2	17395	400x600x340	145x345x100	2 x 4-5	2 x 3	400V 2N AC	13A
	EF-60/2	20564	600x600x340	230x345x100	2 x 8-10	2 x 5,4	400V 3N AC	15,6A
Kogast 700	EF-T7/14	55862	400x700x900	230x405x120	1 x 13-15	11,1	400V 3N AC	16,7A
	EF-T7/28	55863	800x700x900	230x405x120	2 x 13-15	2 x 11,1	400V 3N AC	32,1A
Kogast 900	EF-T9/14	55918	400x900x900	230x405x120	1 x 13-15	11,1	400V 3N AC	16,7A
	EF-T9/28	55919	800x900x900	230x405x120	2 x 13-15	2 x 11,1	400V 3N AC	32,1A

Technische aanpassingen voorbehouden

